

STANLEY®

PODLAHY
Údržba a bezpečnosť

VÝSTRAHY A BEZPEČNOSŤ


Pred inštaláciou a používaním si prečítajte celý návod. Uschovajte ho pre budúce použitie.

SKÔR AKO ZAČNETE




Pred inštaláciou a používaním si prečítajte všetky pokyny. Obal a drobné časti uchovávajte mimo dosahu detí – nebezpečenstvo udusenia.

i4F DROP-LOCK




Inštalujte výhradne metódou i4F Drop-Lock; postupujte podľa návodu na inštaláciu STANLEY. Profil nevtláčajte silou ani doň neudierajte a spoje nelepte, pokiaľ to nie je výslovne uvedené.

PREPRAVA A SKLADOVANIE




Balenia skladujte naplocho a vodorovne na čistom a suchom povrchu – nikdy nie na hrane. Uchovávajte v interiéri a v suchu; chráňte pred slnkom, vlhkosťou a mrazom. Prepravujte vodorovne.

AKLIMATIZÁCIA 48 H




Neotvorené balenia nechajte pred kladením 48 hodín v miestnosti inštalácie pri teplote 18 – 25 °C. Udržiavajte stálu klímu v miestnosti pred, počas aj po inštalácii.

PODKLAD




Musí byť čistý, suchý, rovný a stabilný. Max. nerovnosť 3 mm na 1 m (DIN 18202). Odstráňte prach, nečistoty a mastnotu. Vlhkosť podkladu max. 80 % r. v. (75 % pri vykurovanom); cementový poter max. 2 % CM.

DILATAČNÁ ŠKÁRA



Po obvode a okolo všetkých pevných prvkov ponechajte medzeru 5 mm; použite dištančné kliny. Neprekračujte maximálnu súvislú plochu 12 m × 8 m bez prechodového profilu. Pozri návod na inštaláciu STANLEY.

PODLAHOVÉ KÚRENIE



Pred inštaláciou overte kompatibilitu. Povrchová teplota nesmie prekročiť 27 °C. Vykurovanie zvyšujte a znižujte postupne.

REZANIE / OOP



Pri rezaní vzniká prach. Pracujte vo vetranom priestore a používajte ochranu očí a respirátor.

STANLEY® FLOORING – VYDANIE 6/2026

i4F Drop-Lock Technologies


STANLEY® a logo STANLEY sú registrované ochranné známky spoločnosti Stanley Black & Decker Inc. a používajú sa na základe licencie. Všetky práva vyhradené.

Dováža a distribuuje Area Floors,
Kiezel Kleine Brogel 57, 3990 Peer, Belgicko.
www.areafloors.com.tr/stanley

PODLAHY
Údržba a bezpečnosť

POUŽÍVANIE A BEZPEČNOSŤ

NÁBYTOK




Pod nohy nábytku nalepte mäkké plstené podložky; opotrebované vymeňte. Na stoličky s kolieskami používajte široké mäkké kolieska typu W.

ROHOŽE PRI VSTUPE



Pri vstupoch položte nefarbiace rohože bez gumovej podložky, ktoré zachytia piesok a vlhkosť.

NEŤAHAJTE




Ťažké alebo ostré predmety pri presúvaní dvíhajte. Ťahaním môžete povrch poškriabať alebo pretlačiť.

ROZLIATE TEKUTINY



Rozliate tekutiny ihneď utrite. Pri hranách lamiel nenechávajte stáť vodu.

SLNEČNÉ ŽIARENIE



Dlhodobé priame UV žiarenie môže časom ovplyvniť farbu. V silno osvetlených priestoroch používajte žalúzie alebo závesy.

LIKVIDÁCIA



Výrobok a obal zlikvidujte podľa miestnych predpisov. Recyklačné značky sú uvedené na balení.

KLASIFIKÁCIA A ZHODA — PODĽA PRODUKTOVEJ RADY

	DREVO	KAMEŇ
PROTIŠMYKOVOSŤ	DS	DS
REAKCIA NA OHEŇ	Bfl-s1	Bfl-s1
TRIEDA POUŽITIA	23 / 34	23 / 34
TRVALÉ ZATLAČENIE	≤ 0.10 mm / ≤ 0.10 mm	≤ 0.10 mm / ≤ 0.10 mm
CE / NORMA	EN 14041:2004/AC:2006	EN 14041:2004/AC:2006
VYHLÁSENIE (DOP)	Pozri etiketu	Pozri etiketu
ODOLNOSŤ PROTI OTERU	Trieda 34 / min. 7 000 cyklov	Trieda 34 / min. 7 000 cyklov
ZNÍŽENIE KROČAJOVÉHO HLUKU	ΔLw = 20 dB	ΔLw = 20 dB

Normy — protišmykovosť: EN 13893 · oheň: EN 13501-1 · trvalé zatlačenie: EN ISO 24343-1 · EN 16511:2023 / ISO 24338 · kročajový hluk: EN ISO 10140-3 / EN ISO 717-2 · CE: EN 14041:2004/AC:2006. Č. DoP pre každú radu – pozri etiketu výrobku. Zdroj: TDS, vydanie 6/2026.

Drop-Lock Technologies

STANLEY® a logo STANLEY sú registrované ochranné známky spoločnosti Stanley Black & Decker Inc. a používajú sa na základe licencie. Všetky práva vyhradené.

Dováža a distribuuje Area Floors,
Kiezel Kleine Brogel 57, 3990 Peer, Belgicko.
www.areafloors.com.tr/stanley

PODLAHY
Údržba a bezpečnosť

POUŽÍVANIE A BEZPEČNOSŤ

ZAMETANIE / VYSÁVANIE



Denne podľa potreby: zametajte, utrite prach mopom alebo vysávajte (bez rotačnej kefy), aby ste odstránili piesok a prach.

VLHKÝ MOP



Týždenne: umyte dobre vyžmýkaným mopom a čistou vodou alebo pH-neutrálnym čistiacim prostriedkom. Vlhko, nie mokro.

ROBTE

- Používajte rohože pri vstupe
- Pod nábytok dajte plstené podložky
- Nábytok dvíhajte, neťahajte
- Rozliate tekutiny ihneď utrite
- Udržiavajte stálu vnútornú klímu

NEROBTE

- Používať parné čističe
- Používať vosk, leštidlá ani olej
- Používať abrazíva ani rozpúšťadlá
- Zaplavovať podlahu vodou
- Klásť rohože s gumovou podložkou

ODSTRAŇOVANIE ŠKVŔN

KAŽDÝ ČISTIACI PROSTRIEDOK NAJPRV VYSKÚŠAJTE NA NENÁPADNOM MIESTE.

DRUH ŠKVRNY	ODPORÚČANÝ SPÔSOB ODSTRÁNENIA
ŠPINA, BLATO, JEDLO	Vlhká handrička + pH-neutrálny čistiaci prostriedok.
MASTNOTA, OLEJ	Roztok jemného saponátu, potom opláchnite vlhkou handričkou.
ATRAMENT, FIXKA, RÚŽ	Izopropylalkohol na mäkkej handričke, potom utrite dočista.
ODRENINY / STOPY OBUVI	Mäkká handrička, jemné trenie; na odolné stopy guma na gumovanie.
VOSK ZO SVIEČOK, ŽUVAČKA	Nechajte stvrdnúť ľadom, opatrne odstráňte plastovou škrabkou.

DLHODOBÁ STAROSTLIVOSŤ

Plstené podložky a rohože pravidelne kontrolujte a vymieňajte. Dilatačné škáry udržiavajte bez nečistôt.
Teplotu podlahového kúrenia medzi sezónami meňte postupne.

STANLEY® FLOORING – VYDANIE 6/2026

Drop-Lock Technologies

STANLEY® a logo STANLEY sú registrované ochranné známky spoločnosti Stanley Black & Decker Inc. a používajú sa na základe licencie. Všetky práva vyhradené.

Dováža a distribuuje Area Floors,
Kiezel Kleine Brogel 57, 3990 Peer, Belgicko.
www.areafloors.com.tr/stanley