

STANLEY®

ŘADA 400 / 600 / 700

SPC PODLAHA S TECHNOLOGIÍ ZÁMKOVÉHO SPOJE i4F DROP-LOCK



- Ochranná UV vrstva Supreme Guard
- Otěruvzdorná vrstva
- Dekorativní fólie s imitací dřeva
- SPC jádro (kompozit kamene a polymeru)
- Integrovaná IXPE podložka s vysokou hustotou

i4F Drop-Lock Technologies



Powered by Click4U® and 3L TripleLock®
PRODUCED UNDER LICENSE OF THE PATENTS LISTED @www.i4f.com/patents



Akustická ochrana



Voděodolnost a odolnost proti opotřebení

KLÍČOVÉ PARAMETRY

Nášlapná vrstva	0.50 mm
Celková tloušťka	5 + 1.5 mm
Rozměr lamely	228 x 1220 mm
Způsob instalace	Zámkový systém i4F Drop-Lock
Voděodolnost	100% voděodolná
Povrchová úprava	Supreme Guard UV Coating
Kročejový útlum	ΔLw = 20 dB
Podlahové vytápění	Ano – max. 27 °C
Třída zátěže (EN)	23 – 34
Záruka	25 let pro domácnosti 10 let pro komerční prostory

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY



Podlahy řady 800



Stěnové obklady řady 900

WWW.AREAFLOORS.COM.TR/STANLEY

STANLEY® and the STANLEY logo are registered trademarks of Stanley Black & Decker Inc. and are used under licence.
All rights reserved. Imported and distributed by Area Floors, Kiezel Kleine Brogel 57, 3990 Peer, Belgium. www.areafloors.com.tr/stanley
Made in PRC For customer services please contact 2helpu.com

©2026 STANLEY TOOLS

STANLEY®

ŘADA 400

DOSTUPNÉ DEKORY



CT401
HARVEST OAK
SX-FM-1.401.2.0.E
05430005313044



CT402
BARN OAK
SX-FM-1.402.2.0.E
05430005313051



CT403
RURAL OAK
SX-FM-1.403.2.0.E
05430005313068



CT405
YARD OAK
SX-FM-1.405.2.0.E
05430005313075

OBECNÉ TECHNICKÉ PARAMETRY

Rozměr lamely	228 x 1220 x 5 + 1.5 mm
Celková tloušťka	6.5 mm
Tloušťka nášlapné vrstvy	0.50 mm
Počet kusů v balení	7 ks
Plocha v balení	1.95 m²/bal
Hmotnost balení (brutto)	20.36 kg
Povrchová úprava	Supreme Guard UV Coating
Struktura povrchu	Embossed in Register (EIR)
Zámkový systém	i4F Drop-Lock
Hrany	Mikrospára
Integrovaná podložka	IXPE podložka s vysokou hustotou, 1,5 mm
Způsob pokládky	Plovoucí pokládka
Materiál jádra	SPC (kompozit kamene a polymeru)
Hustota jádra	2100 kg/m³
Třída zátěže	23 / 34
Použití	Bytové / komerční prostory
Záruční doba	25 let pro bytové prostory 10 let pro komerční prostory

TECHNICKÉ VLASTNOSTI

Odolnost proti opotřebení / oděru	EN 16511:2023 ISO 24338	Třída 34 / ≥ 7 000 cyklů
Odolnost proti poškrábání	EN 16094	MSR-A2 / MSR-B2
Odolnost proti kolečkové židli	EN ISO 4918	Vyhovuje
Reakce na oheň	EN 13501-1	Bfl-s1
Odolnost proti chemikáliím a skvrnám	EN ISO 26987 EN 438-2	Vyhovuje / Stupeň 5
Zbytkový otlak	EN ISO 24343-1	<= 0.10 mm - Vyhovuje
Tepelný odpor	ISO 8302	0.0311 m²K/W
Podlahové vytápění	EN ISO 12524	Vhodné, max. povrchová teplota 27 °C
Protiskluznost	EN 13893	Třída DS
Útlum kročejového hluku	EN ISO 10140-3 EN ISO 717-2	ΔLw = 20 dB
Rozměrová stabilita	EN ISO 23999	<= 0.15% - Vyhovuje
Pevnost zámkového spoje	EN 16511:2023 ISO 24334	Vyhovuje
Stálobarevnost na světle	EN ISO 105-B02	>= 6
Sklon k elektrostatickému nabíjení	EN 1815	Antistatická (≤ 2 kV)
Voděodolnost	Specifikace produktu	Voděodolná

BALENÍ A LOGISTIKA

Počet kusů v balení	7 ks
Plocha v balení	1,95 m²/bal
Hmotnost balení (brutto)	20.36 kg
Počet balení na paletě	45 balení
Rozložení na paletě	3 balení ve vrstvě × 15 vrstev
Plocha na paletě	87,75 m²/pal
Hmotnost palety (brutto)	Přibližně 956 kg

CERTIFIKACE A SHODA S NORMAMI

Označení CE / Prohlášení o vlastnostech (DoP)	EN 14041:2004/AC2006	Vyhovuje
Emise do vnitřního ovzduší	French VOC Regulation	A+
Environmentální prohlášení o produktu	ISO 14025 / EN 15804+A2	EPD
REACH / Ftaláty	Regulation (EC) No. 1907/2006	Vyhovuje / Bez ortoftalátů
Management kvality	ISO 9001:2015	Certifikovaný systém managementu
Environmentální management	ISO 14001:2015	Certifikovaný systém managementu
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci	ISO 45001:2018	Certifikovaný systém managementu

For customer services please contact 2helpu.com. Warranty is valid only when installed in accordance with STANLEY Flooring Installation Instructions. Specifications and designs may change without prior notice.

CE
EN 14041:2004/
AC2006

ISO
9001:2015
14001:2015
45001:2018

Phthalate Free

EPD
INTERNATIONAL EPD SYSTEM

STANLEY® and the STANLEY logo are registered trademarks of Stanley Black & Decker Inc. and are used under licence.
All rights reserved. Imported and distributed by Area Floors, Kiezel Kleine Brogel 57, 3990 Peer, Belgium. www.areafloors.com.tr/stanley
Made in PRC For customer services please contact 2helpu.com

©2026 STANLEY TOOLS

STANLEY®

ŘADA 600

DOSTUPNÉ DEKORY



BB625
WHEAT RUSTIC OAK
SX-FM-1.625.2.0.E
05430005313167



BB626
HONEY RUSTIC OAK
SX-FM-1.626.2.0.E
05430005313174



BB627
TOBACCO RUSTIC OAK
SX-FM-1.627.2.0.E
05430005313181



BB628
PURE NATURAL
SX-FM-1.628.2.0.E
05430005313198



BB629
DARK NATURAL
SX-FM-1.629.2.0.E
05430005313204



BB630
WARM NATURAL
SX-FM-1.630.2.0.E
05430005313211



BB631
SOFT NATURAL
SX-FM-1.631.2.0.E
05430005313228



BB632
DEEP NATURAL
SX-FM-1.632.2.0.E
05430005313235

OBECNÉ TECHNICKÉ PARAMETRY

Rozměr lamely	228 x 1220 x 5 + 1.5 mm
Celková tloušťka	6.5 mm
Tloušťka nášlapné vrstvy	0.50 mm
Počet kusů v balení	7 ks
Plocha v balení	1.95 m²/bal
Hmotnost balení (brutto)	20.36 kg
Povrchová úprava	Supreme Guard UV Coating
Struktura povrchu	Embossed in Register (EIR)
Zámkový systém	i4F Drop-Lock
Hrany	Mikrospára
Integrovaná podložka	IXPE podložka s vysokou hustotou, 1,5 mm
Způsob pokládky	Plovoucí pokládka
Materiál jádra	SPC (kompozit kamene a polymeru)
Hustota jádra	2100 kg/m³
Třída zátěže	23 / 34
Použití	Bytové / komerční prostory
Záruční doba	25 let pro bytové prostory 10 let pro komerční prostory

TECHNICKÉ VLASTNOSTI

Odolnost proti opotřebení / oděru	EN 16511:2023 ISO 24338	Třída 34 / ≥ 7 000 cyklů
Odolnost proti poškrábání	EN 16094	MSR-A2 / MSR-B2
Odolnost proti kolečkové židli	EN ISO 4918	Vyhovuje
Reakce na oheň	EN 13501-1	Bfl-s1
Odolnost proti chemikáliím a skvrnám	EN ISO 26987 EN 438-2	Vyhovuje / Stupeň 5
Zbytkový otlak	EN ISO 24343-1	<= 0.10 mm - Vyhovuje
Tepelný odpor	ISO 8302	0.0311 m²K/W
Podlahové vytápění	EN ISO 12524	Vhodné, max. povrchová teplota 27 °C
Protiskluznost	EN 13893	Třída DS
Útlum kročejového hluku	EN ISO 10140-3 EN ISO 717-2	ΔLw = 20 dB
Rozměrová stabilita	EN ISO 23999	<= 0.15% - Vyhovuje
Pevnost zámkového spoje	EN 16511:2023 ISO 24334	Vyhovuje
Stálobarevnost na světle	EN ISO 105-B02	>= 6
Sklon k elektrostatickému nabíjení	EN 1815	Antistatická (<= 2 kV)
Voděodolnost	Specifikace produktu	Voděodolná

BALENÍ A LOGISTIKA

Počet kusů v balení	7 ks
Plocha v balení	1,95 m²/bal
Hmotnost balení (brutto)	20,36 kg
Počet balení na paletě	45 balení
Rozložení na paletě	3 balení ve vrstvě × 15 vrstev
Plocha na paletě	87,75 m²/pal
Hmotnost palety (brutto)	Přibližně 956 kg

CERTIFIKACE A SHODA S NORMAMI

Označení CE / Prohlášení o vlastnostech (DoP)	EN 14041:2004/AC2006	Vyhovuje
Emise do vnitřního ovzduší	French VOC Regulation	A+
Environmentální prohlášení o produktu	ISO 14025 / EN 15804+A2	EPD
REACH / Ftaláty	Regulation (EC) No. 1907/2006	Vyhovuje / Bez ortoftalátů
Management kvality	ISO 9001:2015	Certifikovaný systém managementu
Environmentální management	ISO 14001:2015	Certifikovaný systém managementu
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci	ISO 45001:2018	Certifikovaný systém managementu

For customer services please contact 2helpu.com. Warranty is valid only when installed in accordance with STANLEY Flooring Installation Instructions. Specifications and designs may change without prior notice.

CE EN 14041:2004/ AC2006

ISO 9001:2015 14001:2015 45001:2018

Phthalate Free

EPD INTERNATIONAL EPD SYSTEM

STANLEY® and the STANLEY logo are registered trademarks of Stanley Black & Decker Inc. and are used under licence.
All rights reserved. Imported and distributed by Area Floors, Kiezel Kleine Brogel 57, 3990 Peer, Belgium. www.areafloors.com.tr/stanley
Made in PRC For customer services please contact 2helpu.com

©2026 STANLEY TOOLS

STANLEY®

ŘADA 700

DOSTUPNÉ DEKORY



PS701
OPAL OAK
SX-FM-1.701.2.0.E
05430005313006



PS702
AZURE OAK
SX-FM-1.702.2.0.E
05430005313013



PS703
CRYSTAL OAK
SX-FM-1.703.2.0.E
05430005313020



PS704
ONYX OAK
SX-FM-1.704.2.0.E
05430005313037

OBECNÉ TECHNICKÉ PARAMETRY

Rozměr lamely	228 x 1220 x 5 + 1.5 mm
Celková tloušťka	6.5 mm
Tloušťka nášlapné vrstvy	0.50 mm
Počet kusů v balení	7 ks
Plocha v balení	1.95 m²/bal
Hmotnost balení (brutto)	20.36 kg
Povrchová úprava	Supreme Guard UV Coating
Struktura povrchu	Embossed in Register (EIR)
Zámkový systém	i4F Drop-Lock
Hrany	Mikrospára
Integrovaná podložka	IXPE podložka s vysokou hustotou, 1,5 mm
Způsob pokládky	Plovoucí pokládka
Materiál jádra	SPC (kompozit kamene a polymeru)
Hustota jádra	2100 kg/m³
Třída zátěže	23 / 34
Použití	Bytové / komerční prostory
Záruční doba	25 let pro bytové prostory 10 let pro komerční prostory

TECHNICKÉ VLASTNOSTI

Odolnost proti opotřebení / oděru	EN 16511:2023 ISO 24338	Třída 34 / ≥ 7 000 cyklů
Odolnost proti poškrábání	EN 16094	MSR-A2 / MSR-B2
Odolnost proti kolečkové židli	EN ISO 4918	Vyhovuje
Reakce na oheň	EN 13501-1	Bfl-s1
Odolnost proti chemikáliím a skvrnám	EN ISO 26987 EN 438-2	Vyhovuje / Stupeň 5
Zbytkový otlak	EN ISO 24343-1	<= 0.10 mm - Vyhovuje
Tepelný odpor	ISO 8302	0,0311 m²K/W
Podlahové vytápění	EN ISO 12524	Vhodné, max. povrchová teplota 27 °C
Protiskluznost	EN 13893	Třída DS
Útlum kročejového hluku	EN ISO 10140-3 EN ISO 717-2	ΔLw = 20 dB
Rozměrová stabilita	EN ISO 23999	<= 0.15% - Vyhovuje
Pevnost zámkového spoje	EN 16511:2023 ISO 24334	Vyhovuje
Stálobarevnost na světle	EN ISO 105-B02	>= 6
Sklon k elektrostatickému nabíjení	EN 1815	Antistatická (≤ 2 kV)
Voděodolnost	Specifikace produktu	Voděodolná

BALENÍ A LOGISTIKA

Počet kusů v balení	7 ks
Plocha v balení	1.95 m²/bal
Hmotnost balení (brutto)	20.36 kg
Počet balení na paletě	45 balení
Rozložení na paletě	3 balení ve vrstvě × 15 vrstev
Plocha na paletě	87,75 m²/pal
Hmotnost palety (brutto)	Přibližně 956 kg

CERTIFIKACE A SHODA S NORMAMI

Označení CE / Prohlášení o vlastnostech (DoP)	EN 14041:2004/AC2006	Vyhovuje
Emise do vnitřního ovzduší	French VOC Regulation	A+
Environmentální prohlášení o produktu	ISO 14025 / EN 15804+A2	EPD
REACH / Ftaláty	Regulation (EC) No. 1907/2006	Vyhovuje / Bez ortoftalátů
Management kvality	ISO 9001:2015	Certifikovaný systém managementu
Environmentální management	ISO 14001:2015	Certifikovaný systém managementu
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci	ISO 45001:2018	Certifikovaný systém managementu

For customer services please contact 2helpu.com. Warranty is valid only when installed in accordance with STANLEY Flooring Installation Instructions. Specifications and designs may change without prior notice.

CE
EN 13245-2:2009

ISO
9001:2015
14001:2015
45001:2018

Phthalate Free

EPD
INTERNATIONAL EPD SYSTEM

STANLEY® and the STANLEY logo are registered trademarks of Stanley Black & Decker Inc. and are used under licence.
All rights reserved. Imported and distributed by Area Floors, Kiezel Kleine Brogel 57, 3990 Peer, Belgium. www.areafloors.com.tr/stanley
Made in PRC For customer services please contact 2helpu.com

©2026 STANLEY TOOLS